



暖气片上别加装饰罩

要想暖气热,很多细节千万别忽略

每到供暖时节,都有不少市民抱怨自己家中的暖气老是不热。据专业人士介绍,家中暖气不热,除了供热企业方面的原因外,用户的很多习惯和做法也会使暖气的散热效果受到影响,因此在使用暖气时一定要注意一些细节。

供暖前

暖气片不要加装饰罩

据专业人士介绍,暖气加装饰罩后首先会影响热的传导、对流及辐射,从而降低采暖效果。根据经验,封闭暖气片的房间与不封闭的相比,室温可相差3℃-5℃。此外,加罩后不利于及时发现暖气漏水等故障,影响及时处理。另外,散热器表面不应堆放有碍于散热的物品。

不要私改、私装采暖设施

居室内供热系统是经过严格的设计、施工安装的,私装、私改会破坏供热系统的水力工况,造成室内系统水力失调,影响用户及整个供热系统的稳定和正常运行。

另外,由于私装、私改的采暖设施缺乏必要的施工安装试验,容易出现暖气阀门关闭不严密而漏水,甚至会破坏供热设备,影响采暖效果。

供暖中

不要用供热管道里的水

集中供热管道、散热器内的热水是经过化学药剂处理的软化水,单价成本较高,内含酸、碱等腐蚀剂,不能作为生产、生活用水。

若用此水洗澡、洗衣,会对人

及织物造成不同程度的伤害,同时对供热管道的安全运行也危害极大,且直接影响到用户的采暖效果。

不要随意操作排气阀

集中供热是通过热水的传递来实现的,而热水中要不断产生气体,其中有部分气体就积存在散热器内。因此,散热器要设手动排气阀,起到排掉末端积气的作用。

手动排气阀体积小、结构紧凑,是由黄铜铸造加工而成,比较脆弱易断,因此用户最好不要随意操作,更不要用扳子、钳子强力扭动。而如果在阀上挂重物,也极易压断阀体,造成泡水事故。

暖气片渗水要区分对待

在供热过程中,由于热胀冷缩,会有个别暖气片出现渗水现象。

据介绍,渗水分轻微渗水、渗水和严重渗水三种情况。对于轻微渗水,用户可用接水器具接水,随着供水温度的提高,渗水可能会消失;对于渗水,用户可根据实际情况,观察三到五天,如渗水现象减轻,用户可用接水器具接水,直至渗水消失;如果严重渗水(每分钟超过10滴)应及时联系相关单位进行维修。



暖气上面最好不要放东西(资料片)。

本报记者 赵丽 摄

排气阀滴水可轻轻敲打

在取暖过程中,有些居民遇到了排气阀滴水的情况。据介绍,排气阀滴水很可能是因为管道内进入了杂质,阻碍了排气阀浮动装置的动作,使得排气口无法关闭,导致滴水情况发生。这种情况下,用一个轻物或者竹竿稍微地敲打一下排气阀就可以了。受到震动的排气阀会顺带震动浮动装置,让其正常工作。

供暖后

暖气最好满水保养

供暖结束后,辛劳了一季的散

热器也要享受一下“保养”。

据介绍,钢制散热器一般要采用满水的方式保养,即停止供暖后,先将暖气回水阀关闭,打开排气阀,放出空气后,最后关进水阀。钢制暖气片在国内的供暖条件下,很容易被腐蚀,满水养护是为了使暖气使用的年限更长一些。

暖通专家表示,铜铝复合材料的新型散热器,是由铜管和铝合金型材组合而成的对流型散热器。一般情况下铜比钢的抗氧化腐蚀能力强,但也不排除在某些特定的环境下发生腐蚀的可能性,因此最好也满水保养。

本版采写 本报记者 赵丽 王光照



斯达迪教育
STUDY-EDUCATION

小初高数学辅导第一品牌

数学有问题
就来斯达迪!

特推: 小升初 艺体军 自主招生

●济南市最具权威师资力量培训机构

●济南市最具权威教学质量培训机构

●济南市最具权威公信品牌培训机构

●济南市最具权威家长口碑培训机构

十年品质

值得选择

山师校区: 山大路与文化东路交叉口大东科技城B座五楼

大观校区: 大观园商场九楼

舜耕校区: 舜耕路伟东新都一区33号楼(山财西门斜对过)

槐荫校区: 经十路市立五院斜对过军泰写字楼六楼

88340155

88340166

88340177

88340577